

मिलेगा उम्मीद से ज्यादा!

नया

5045D
PowerPro™

46
HP
34.1 kW

ज्यादा इंजन पावर

ज्यादा पुलिंग पावर

ज्यादा उत्पादकता



वेहतर परफॉर्मेंस, ज्यादा उम्र,
कम रखरखाव,
सभी कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त



पावर स्टिचरिंग



सिंगल पीस
हुड लॉक के साथ

जिंदगी का
बेस्ट डिस्प्लॉय!



JOHN DEE

तकनीकी विवरण

इंजन

प्रकार	: जॉन डियर 3029D, 46 HP (34.1kW), 2100 RPM, 3 सिलिंडर्स, कूलेंट कूल्ड ओवरफलो रिजर्वायर के साथ, नैचुरली एस्पीरेटेड
एयर फिल्टर	: ड्राय टाइप, ड्युअल एलिमेंट

द्रांस्मिशन

क्लब	: सिंगल / ड्युअल
गियर बॉक्स	: 8 आगे + 4 पीछे, कॉलरशिफ्ट
गति सारणी	: आगे 2.83 - 30.92 kmph पीछे 3.71 - 13.43 kmph

ब्रेक्स

: ऑईल में दूबे डिस्क ब्रेक्स

हाइड्रोलिक्स

उच्चतम लिफिंग कैपेसिटी	: 1600 kgf
3 पॉईंट लिंकेज	: श्रेणी - II
स्वयंचलित गहराई व ड्राफ्ट नियंत्रण (ADDC)	

स्टियरिंग

प्रकार	: पावर
--------	--------

पावर ट्रेक ऑफ

प्रकार	: स्वतंत्र, 6 स्प्लाइंस
स्टॅर्ट	: 540 @ 2100 ERPM
इक्वार्नॉमी	: 540 @ 1600 ERPM

पहिये व टायर

अंगाला	: 6.0 X 16 (0.15 X 0.41 m), 8 PR
पिछला	: 13.6 X 28 (0.34 X 0.71 m), 12 PR
	: 14.9 X 28 (0.38 X 0.71 m), 12 PR (पैकेटिंग)

डीजल टंकी

क्षमता : 60 L

विद्युतीय प्रणाली

: 88 Ah, 12 V बैटरी,
40 Amp ऑल्टरनेटर,
12 V, 2.5 kW स्टार्टर मोटर

वजन और डाइमेन्शन्स

कुल वजन	: 1810 kg
द्विल वेस	: 1970 mm
लंबाई	: 3410 mm
चौड़ाई	: 1810 mm
ग्राउंड किल्यरन्स	: 0415 mm
ब्रेक्स सहित टर्निंग रेंडियस	: 2900 mm

एक्सेसरीज़

- ड्रैक्टर के अंगाले और पिछले वजन • कैनोपी • कैनोपी होल्डर
- ड्रॉ बार • दो हुक • वैगन हिच

फैक्टरी फिटेड विकल्प

- **JDLINK™** (अलर्ट्स, मॉनिटरिंग एवं ट्रैकिंग सिस्टम)
- ड्युअल PTO • रिवर्स PTO
- रोल ओवर प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर (ROPS) डिलक्स सीट और सीट बेल्ट के साथ
- एडजन्टेबल फ्रंट एक्सल
- मैक्सिकल विक्यक रेज एंड लोवर (MQRL)
- सिलेसिटिव कल्ब्रोल वॉल्व (SCV)

अन्य विशेषताएँ

- कॉलरशिफ्ट टाइप गियर बॉक्स • PTO NSS • वॉटर सेपरेटर
- डिजिटल अवर मीटर • मोबाइल चार्जिंग पॉईंट होल्डर के साथ
- हायड्रोलिक ऑर्जिजलरी पार्सिप • प्लानेटरी गियर ड्रेट एक्सल के साथ

4WD मॉडल में भी उपलब्ध

नोट: सभी विकल्प/विशेषताएँ एक ही वेरिएटी में उपलब्ध नहीं हो सकते हैं।

नया

5045D 46
HP
PowerPro™

34.1 kW

आधुनिक, उन्नत तकनीक
और शक्तिशाली जॉन डियर 3029D इंजन

वेट लाइनर

ज्यादा टिकाऊ और कम स्वरखाल

हाई टार्क रिजर्व

ज्यादा भार / खिचाई के कार्यों के लिए अनुकूल

हाई टार्क सभी ऑपरेटिंग स्पीड रेंज में उपलब्ध

रियर ऑईल एक्सल, मेटल फेस सील के साथ



ड्राय टाइप
एयर फिल्टर



पिस्टन को ठंडा रखने
के लिए ऑईल जेट



रेडिएटर के साथ ओवरफलो टाप शाप्ट ल्यू
रिजर्वायर की सुविधा



जॉन डियर जेन्युईन पार्ट्स

- किफ़ायती | टिकाऊ |
- आसानी से उपलब्ध |



जॉन डियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

3rd फ्लोर, टावर-15, सायबरियनी, मगरपड़ा सिटी, हृषीकेश, पुणे - 411013. महाराष्ट्र. www.JohnDeere.co.in

अधिक जानकारी के लिये हमारे अधिकृत विक्रेता या बजारी की एरिया ऑफिस से संपर्क करें।

सूचना : उत्पाद में सुधार एक अविवाद प्रक्रिया है। इसलिये यी जीवी जानकारी में पूर्णसूचा के बजाए बदलाव संभव है। विद्याये जये एक्सेसरीज रेंडर्स इंजिनियरिंग का लिए रखी गई है।



JOHN DEERE

- ड्रैक्टर्स • इम्प्लिमेंट्स
- हार्वस्टर्स • फायनान्स