

लिफ्टिंग क्षमता
1600 kgf

नया **40 HP** ^{29.8 kW}
5105

मिलेगा
उम्मीद से ज़्यादा!



पावर स्टीयरिंग



ऑइल में डूबे
डिस्क ब्रेक्स



स्मार्ट 3D सीट



साईड शिफ्ट गियर्स



प्लानेटरी गिअर
स्ट्रेट एक्सल के साथ

ज़िंदगी का
बेस्ट डिज़िज़न!



JOHN DEERE

तकनीकी विवरण

इंजन

प्रकार	: जॉन डियर 3029D, 40 HP (29.8 kW) 2100 RPM, कूलंट कूल्ड ओवरफ्लो रिजर्वायर के साथ, नैचुरली अस्पिरेटेड
एयर फिल्टर	: ड्राय टाइप, ड्यूअल एलिमेंट

ट्रान्मिशन

क्लव	: सिंगल
गिअर बॉक्स	: 8 आगे + 4 पीछे, कॉलरशिफ्ट
गति सारणी	: आगे 3.25 - 35.51 kmph पीछे 4.27 - 15.45 kmph

हाइड्रोलिक्स

उच्चतम लिफ्टिंग कैपेसिटी	: 1600 kgf
3 पॉइंट लिंकेज	: श्रेणी - II स्वयंचालित गहराई व ड्राफ्ट नियंत्रण (ADDC)

पावर टेक ऑफ

प्रकार	: स्वतंत्र, 6 स्प्लाइंस
स्टैंडर्ड	: 540 @ 2100 RPM

पहिये व टायर

अगला	: 6.0 X 16 (0.15m X 0.41m), 8PR
पिछला	: 13.6 X 28 (0.34m X 0.71 m), 12 PR

डीज़ल टंकी

क्षमता	: 60 L
--------	--------

एक्सेसरीज

- ट्रैक्टर के आगे के वजन • कैनोपी • कैनोपी होल्डर
- झॉ बार • टो हुक • वैगन हिच

फैक्टरी फिटेड विकल्प

- रोल ओवर प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर (ROPS)
डिलक्स सीट और सीट बेल्ट के साथ



अन्य विशेषताएँ

- PTO NSS • हुड के अंदर एग्जॉस्ट मफ़लर • वॉटर सेपरेटर
- मेटल फेस सील के साथ रीअर ऑइल अॅक्सल

आधुनिक, उन्नत तकनीक और शक्तिशाली जॉन डियर 3029D इंजन

■ वेट लाइनर

ज्यादा टिकाऊ और रखरखाव की कम जरूरत

■ हाइ डार्क रिजर्व

ज्यादा भार / खिंचाई वाले कार्यों के लिए अनुकूल

■ हाइ डार्क सभी ऑपरेटिंग स्पीड रेंज में

नया **40 HP** ^{29.8 kW}
5105



फ्रंट विजिबिलिटी



डिजिटल अवर मीटर



फिंगर गार्ड



पिस्टन को ठंडा रखने
के लिए ऑइल जेट



रेडिएटर के साथ ओवरफ्लो
रिजर्वायर की सुविधा



टॉप शाफ्ट
लुब्रिकेशन



ड्राय टाइप एअर फिल्टर



हुड के अंदर बैटरी



इंटरनेशनल लु
(ऑटोमैटिक हुड, लॉक)

जॉन डियर जेन्युईन पार्ट्स

- । किफायती । टिकाऊ ।
- । आसानी से उपलब्ध ।



जॉन डियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

3rd फ्लोर, टॉवर-15, सायबरसिटी, मंगरपट्टा सिटी, हडपसर, महाराष्ट्र
पुणे - 411013. महाराष्ट्र. www.JohnDeere.co.in

अधिक जानकारी के लिये हमारे अधिकृत विक्रेता या नजदीकी एरिया ऑफिस से संपर्क करें ।



- ट्रेक्टर्स • इम्प्लिमेंट्स
- हार्वेस्टर्स • फायनान्स



JOHN DEE

सूचना: उत्पाद में सुधार एक अविश्वसनीय प्रक्रिया है । इसलिये दी गयी जानकारी में पूर्वसूचना के बगैर बदलाव संभव हैं । दिखाये गये एक्सेसरीज स्टैंडर्ड इम्प्लिमेंट का हिस्सा नहीं हैं ।