

मिलेगा उम्मीद से ज़्यादा!

ज़िंदगी का
बेस्ट डिज़िज़न!



JOHN DEERE

नया

5205 48HP

35.1 kW



जॉन डियर का वादा
5 साल
की वारंटी*

— टेक्नोलॉजी लीडरशिप —

तकनीकी विवरण

इंजन

प्रकार	: जॉन डियर 3029D, 48 HP (35.1 kW), 2100 RPM, 3 सिलिंडर्स, कूलंट कूल्ड ओवरफ्लो रिजर्वायर के साथ, नैचुरली एस्पीरेटेड
एयर फिल्टर	: ड्राय टाइप, ड्यूअल एलिमेंट

ट्रांसमिशन

क्लच	: ड्यूअल / सिंगल
गियर बॉक्स	: 8 आगे + 4 पीछे, कॉलरशिफ्ट
गति सारणी	: आगे 2.96 - 32.39 kmph पीछे 3.89 - 14.9 kmph

ब्रेक्स

: ऑईल में डूबे डिस्क ब्रेक्स

हाइड्रोलिक्स

उच्चतम लिफ्टिंग कैपेसिटी	: 1600 kgf
3 पॉइंट लिफ्ट	: श्रेणी - II
	स्वयंचालित गहराई व ड्राफ्ट नियंत्रण (ADDC)

स्टियरिंग

प्रकार	: पावर
--------	--------

पावर टेक ऑफ

प्रकार	: स्वतंत्र, 6 स्प्लाइंस
स्टैंडर्ड	: 540 @ 2100 ERP
इकॉनॉमी	: 540 @ 1600 ERP

पहिये व टायर

अगला	: 6.0 X 16 (0.15m X 0.41m), 8 PR 7.5 X 16 (0.19m X 0.41m), 8PR (वैकल्पिक)
पिछला	: 14.9 X 28 (0.38m X 0.71m), 12PR

डीजल टंकी

क्षमता	: 60 L
--------	--------

विद्युतीय प्रणाली

	: 88 Ah, 12 V बैटरी, 40 Amp. ऑल्टरनेटर, 12 V, 2.5 kW स्टार्ट मोटर
--	---

वजन और डायमेंशन्स

कुल वजन	: 1870 kg
व्हील बेस	: 1950 mm
लंबाई	: 3355 mm
चौड़ाई	: 1778 mm
ग्राउंड क्लियरन्स	: 0375 mm
ब्रेक्स सहित टर्निंग रेडियस	: 2900 mm

एक्सेसरीज*

- ट्रैक्टर के आगे के वजन • कैनोपी • कैनोपी होल्डर
- ड्रॉ बार • टो हुक • चैनल हिच

फैक्टरी फिटेड विकल्प

- **JDLink™** (अलर्ट्स, मॉनिटरिंग एवं ट्रैकिंग सिस्टम)
- रिवर्स PTO • ड्यूअल PTO
- रोल ओवर प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर (ROPS) डिलक्स सीट और सीट बेल्ट के साथ
- एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल
- मेकैनिकल क्लच रेज एंड लोवर (MQRL)
- सिलेक्टिव कन्ट्रोल वॉल्व (SCV)

अन्य विशेषताएँ

- कॉलरशिफ्ट टाइप गियर बॉक्स • PTO NSS • वॉटर सेपरेटर
- डिजिटल अवर मीटर • मोबाइल चार्जिंग पॉइंट होल्डर के साथ
- प्लानेटरी गियर स्ट्रेट एक्सल के साथ • फिंगर गार्ड
- हायड्रोलिक ऑग्निलरी पाईप • हुड के अंदर एग्जॉस्ट मफलर

नोट: सभी विकल्प/विशेषताएँ एक ही वेरियंट में उपलब्ध नहीं भी हो सकते हैं।

नया

5205 **48HP**
35.1 kW

आधुनिक, उन्नत तकनीक
और शक्तिशाली
जॉन डियर 3029D इंजन

- **वेट लाइनर**
ज़्यादा टिकाऊ और रखरखाव की कम ज़रूरत
- **हाइ टार्क रिजर्व**
ज़्यादा भार / खिंचाई वाले कार्यों के लिए अनुकूल
- **हाइ टार्क सभी ऑपरेटिंग स्पीड रेंज में**
- **रियर ऑइल एक्सल, मेटल फेस सील के साथ**



ड्राय टाइप
एअर फिल्टर



पिस्टन को ठंडा रखने
के लिए ऑईल जेट



रेडिएटर के साथ ओवरफ्लो
रिजर्वायर की सुविधा



टॉप
ल्यू

जॉन डियर
जेन्युईन पार्ट्स

। फ़िफ़ायती । टिकाऊ ।
। आसानी से उपलब्ध ।



जॉन डियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

3rd फ्लोर, टॉवर-15, सायबरसिटी, मगरपट्टा सिटी, हडपसर,
पुणे - 411013. www.JohnDeere.co.in

अधिक जानकारी के लिये हमारे अधिकृत विक्रेता या नज़दीकी एरिया ऑफिस से संपर्क करें।



सूचना: उत्पाद में सुधार एक अविरोध प्रक्रिया है। इसलिये दी गयी जानकारी में पूर्वसूचना के बिना बदलाव संभव हैं। दिखाये गये एक्सेसरीज स्टैंडर्ड इम्प्लिमेंट का हिस्सा नहीं हैं।

- ट्रैक्टर • इम्प्लिमेंट्स
- हार्वेस्टर्स • फायनान्स



JOHN DEE